



6W (350 mA)

IP30

IP44

IP66


0.2 kg
0.4 lbs

IMPORTANT

EN: AGGRESSIVE AGENTS

Avoid contact between the luminaire and aggressive chemical substances (e.g. fertilizer, weed-killer, lime).

IT: SOSTANZE CHIMICHE

Evitare il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, calce, ecc).

FR: AGENTS AGRESSIFS

Évitez tout contact entre le luminaire et les substances chimiques agressives (par exemple engrais, désherbant, chaux).

EN: CLEANING

Clean with non-abrasive and alcohol free neutral pH cleaners. Do not use high pressure water cleaners.

IT: PULIZIA

Pulire con detergenti non abrasivi a pH neutro privi di alcol. Non utilizzare idropultrici.

FR: NETTOYAGE

Le nettoyage doit être fait avec des nettoyeurs à pH neutre, non abrasif et sans alcool. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.

EN: POWER SUPPLY

Low voltage luminaire. Do not connect directly to main voltage!

IT: ALIMENTATORE

Apparecchio in bassa tensione. Non collegare direttamente alla rete principale!

FR: SOURCE DE COURANT

Luminaire basse tension. Ne connectez pas directement à la tension secteur!

EN: POWER OFF


Luminaires must be wired with power off.

IT: ALIMENTAZIONE SPENTA

Gli apparecchi devono essere collegati ad alimentazione spenta.


FR: MISE HORS TENSION

Les luminaires doivent être câblés hors tension.




INSTALLATION


- EN: Install the mounting frame in accordance with the installation guide. Pay attention to the wiring diagram. Connect the cables to the power supply.
IT: Installare la controcassa come illustrato nel foglio istruzioni. Prestare attenzione allo schema di collegamento e fare i collegamenti elettrici.
FR: Installez la boîte du boîtier conformément au guide d'installation. Faites attention au schéma de câblage. Connectez les câbles à l'alimentation.




- EN: Insert the luminaire in the mounting frame, paying attention that the three luminaire's slots match the three housing box's pivots.
IT: Spingere l'apparecchio nella controcassa, facendo attenzione che le tre cave coincidano con i tre perni della controcassa.
FR: Insérez le luminaire dans la boîte du boîtier en faisant attention à ce que les trois les fentes du luminaire correspondent aux pivots de la boîte à trois boîtiers.



- EN: Pushing the luminaire towards the mounting frame, rotate it clockwise until it stops.
IT: Tenendo premuto l'apparecchio verso la controcassa, ruotarlo in senso orario fino al fermo.
FR: En poussant le luminaire vers la boîte du boîtier, faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête.



- EN: Release the luminaire.
IT: Rilasciare l'apparecchio.
FR: Libérer le luminaire.



B LIGHT will not consider valid the warranty conditions and will decline any responsibility for damage if the instructions are not fully enforced.

B LIGHT non riterrà valide le condizioni di garanzia e declina ogni responsabilità per danni qualora le istruzioni non siano pienamente applicate.

B LIGHT ne considérera pas valables les conditions de garantie et déclinera toute responsabilité en cas de dommages si les instructions ne sont pas pleinement respectées.




INSTALLATION ASYMMETRICAL LUMINAIRE

EN: Install the luminaire so that the sticker "WALL SIDE" is facing the wall.

IT: Installare l'apparecchio con l'etichetta "WALL SIDE" rivolta verso il muro.

FR: Installer le luminaire de sorte que l'autocollant "WALL SIDE" soit face au mur.




ASYMMETRICAL LUMINAIRE SPACING

EN: The **distance from the wall (D)** shall be minimum $H/5$ and maximum $H/3$

IT: La **distanza dalla parete (D)** deve essere minima $H/5$ e massima $H/3$


FR: La **distance par rapport au mur (D)** doit être au minimum $H/5$ et au maximum $H/3$




EN: The **spacing between luminaires (S)** shall be minimum the distance (D) from the wall and maximum twice the distance ($D \times 2$) from the wall

IT: La **distanza tra gli apparecchi di illuminazione (S)** deve essere minima rispetto alla distanza (D) dalla parete e massima due volte la distanza ($D \times 2$) dalla parete

FR: L'**espacement entre les luminaires (S)** doit être au minimum la distance (D) du mur et au maximum deux fois la distance ($D \times 2$) du mur



H 2,5 m 8' 2"	D_{MIN} 0,5 m 1' 7"	S_{MIN} 0,5 m 1' 7"
		S_{MAX} 1 m 3' 3"
	D_{MAX} 0,8 m 2' 7"	S_{MIN} 0,8 m 2' 7"
		S_{MAX} 1,6 m 5' 3"



20lx

50lx

100lx

200lx

B LIGHT will not consider valid the warranty conditions and will decline any responsibility for damage if the instructions are not fully enforced.


B LIGHT non riterrà valide le condizioni di garanzia e declina ogni responsabilità per danni qualora le istruzioni non siano pienamente applicate.

B LIGHT ne considérera pas valables les conditions de garantie et déclinera toute responsabilité en cas de dommages si les instructions ne sont pas pleinement respectées.




MAINTENANCE


- 1 EN: Push the luminaire.
IT: Spingere l'apparecchio.
FR: Poussez le luminaire.



- 2 EN: Pushing the luminaire towards the mounting frame, rotate it clockwise until it stops.
IT: Tenendo premuto l'apparecchio verso la controcassa, ruotarlo in senso antiorario fino al fermo.
FR: En poussant le luminaire vers la boîte du boîtier, faites-le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête.





- 3 EN: Release the luminaire.
IT: Rilasciare l'apparecchio.
FR: Libérer le luminaire.





WIRING EXAMPLE DALI OR 1-10V: 350 mA



Vf 17,8V DC

CH1 WARM WHITE
(YELLOW) -
(BROWN) +

CH2 COLD WHITE
(GREEN) +
(WHITE) -

CH3 COLD WHITE
(BLUE) +
(BLACK) -

350 mA
DALI DT8
REMOTE POWER SUPPLY

NEUTRAL ○
LINE ○
GROUND ||

DALI DT8

ONE CHANNEL MAX 10W. CH1 + CH2 MAX 30W!

FR: Les données ci-dessous sont garanties **UNIQUEMENT** lors de l'utilisation des alimentations fournies par B LIGHT.

Power supply Alimentatore Source de courant	EN: Cable size / max wiring distance from the power supply to the last connected luminaire. IT: Dimensioni cavo / lunghezza cavo massima dall'alimentatore all'ultimo apparecchio collegato. FR: Taille du câble / distance de câblage maximale au l'alimentation et le dernier luminaire connecté.				
	0,5 mm ² / 20 AWG	0,75 mm ² / 18 AWG	1,0 mm ² / 16 AWG	1,5 mm ² / 14 AWG	2,5 mm ² / 12 AWG
350 mA	19 m / 62 ft	28 m / 92 ft	37 m / 121 ft	56 m / 184 ft	95 m / 312 ft

B LIGHT ne considérera pas valables les conditions de garantie et déclinera toute responsabilité en cas de dommages si les instructions ne sont pas pleinement respectées.